

Cameo PIXBAR® SMD

IP G2

Mit ihren ausgefeilten Funktionen und ihrem robusten Design ist sie die ideale Beleuchtungsoption für jede Veranstaltung, egal ob drinnen oder draußen. Egal, ob hängend oder stehend, das optionale Verbindersystem ermöglicht eine Vielzahl von kreativen Designs und Platzierungsmöglichkeiten für einzigartige Lichteffekte und Set-Designs. Vertikal können bis zu drei Einheiten mit dem optionalen Verti-Mount und Stack-Kit verbunden werden, um einen nahtlosen und synchronisierten Lichteffekt zu erzielen. Farben Farbmischfunktionen RGB LED-Farben Rot, Grün, Blau, Weiß, Farbsteuerung Direkt (Einzelansteuerung), CTC mit Tint Ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 2.100 - 8.000 K

TECHNICAL FACTS:

Leuchtmitteltyp: LED RGBW

Lichtstrom: 8.051 lm

Wechselbare Linse: Nein

Wechselbare Optik: Nein

LED PWM-Frequenz: 650 Hz, 1.530 Hz, 3.600 Hz, 12 kHz, 18,9 kHz, 25 kHz

Betriebsspannung: 100 V AC - 240 V AC / 50 - 60 Hz

Leistungsaufnahme: 180 W

Dimmerauflösung: 16 Bit

Dimmerkurven: Linear, Exponentiell, Logarithmisch,

Höhe: 206mm

Tiefe: 162mm

Gewicht: 12,5Kg

