

GrandMA 3 Compact

Das grandMA3 Steuerpult bietet eine Echtzeit-Kontrolle von bis zu 250.000 Parametern pro Session in Kombination mit der grandMA3 Processing Unit und umfasst 6 DMX-Ausgänge sowie 1 DMX-Eingang. Es ist mit einem internen Multitouch-Screen ausgestattet, unterstützt einen externen Multitouch-Screen und bietet zahlreiche Steuerfunktionen wie rotierbare RGB-Encoder, motorisierte Fader und zuweisbare X-Tasten. Dank der individuell hinterleuchteten, geräuschlosen Tasten und umfangreichem Zubehör wie einer Staubschutzhülle und MA LED-Pultleuchte ist es eine präzise und benutzerfreundliche Lösung für professionelle Lichtsteuerung.

TECHNICAL FACTS:

Parameter: 8.192 (HTP/LTP)

Parameter Mode2: 4.096 (HTP/LTP)

Versorgungsspannung: 100-240 V / 50/60 Hz

Leistung: max. 250 VA

Abmessungen zusammengeklappt (B x T x H): 661 x 429 x 160 mm

Abmessungen aufgeklappt (B x T x H): 661 x 563 x 325 (max. 410) mm

Gewicht: 16 kg

